



PRODUCT SPECIFICATIONS

PROPERTY	DETAILS
Consistency	Paste
Curing System	Moisture Cure
Skin Time	10 min
Curing time (5mm)	≤24
Specific Gravity	0.95±0.02
Tack free time	≤0.5
Ultimate Tensile Strength (Mpa)	0.4
Ultimate Elongation at Break (%)	375
Durometer Hardness, Shore A (point)	17±5
Color	Clear
Temperature Resistance	-30°C to 90°C
Application temperature	4°C to 40 °C
Shelf life	1 years (when stored at room temperature 22°C)

FIXBOND 999 SILICONE

- . High Performance Acetoxy Silicone Sealant, is a one component acetic cure silicone sealant. A strong, fast curing, low shrinkage product unaffected by rain, sunlight, snow etc.
- . It is a silicone sealant with high UV & water resistance.
- . Suitable for automotive applications, glass, aluminum, glass window frame joints, ceramics, vitreous surfaces many plastics, paints, rubber, tiles, sanitary wires, fiberglass and most non porous substrates.

. السيليكون الشفاف من فيكس بوند هو سيليكون أسيتوكسي مانع

. تسرب عالي الأداء أحادي المكون سريع التصلب، وقليل الانكماش.

. لا يتأثر بالمطر، أشعة الشمس، الثلاج، إلخ. وله مقاومة عالية للأشعة فوق

. البنفسجية والماء.

. مناسب للتطبيقات الصناعية في السيارات، الزجاج، الألومينيوم،

. ووصلات إطار النوافذ الزجاجية، السيارات، الأرضيات الزجاجية،

. العديد من البلاستيك، الدهانات، المطاط، البلاط، الأسلاك الصحية، الألياف

. الزجاجية وأغلب الأسطح غير المسامية.

Available Color

White

Beig

Black



Available Sizes

250 Gm

CAUTION:

- It must not be used in totally confined spaces where sealant cannot cure due to lack of atmospheric moisture.
- Do not use in conjunction with bitumen asphalt, neoprene and organic elastomers.
- It is not suitable for food contact applications.
- Can yellow if exposed to bleach or HCL based brick cleaners while curing